


**PRZEKRÓJ POZIOMY B-B PRZECZ COKÓŁ**  
**ZBROJENIE GÓRNE**




**JWAGA:**  
**RYSEK AKTUALNY NA DZIEŃ:**  
**09.03.2008**

[illegible]


**WZAWAGA:**  
1. ROZPRZĄTNYWAC ŁĄCZNIE Z RYS. OGÓLNYMI I RYS. 5.6.8  
2. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BETONU  
PRZED WYKONANIEM PRAC WYKONAWCZEWYCH WG  
OPISU TECHNICZNEGO.  
3. NAWYCIĄSZCZONĄ BETON I W PRZERWIE  
WYKONAWCZEWYCH PRAC WYKONAWCZEWYCH  
OPRZĘT TĄPOWANIE PRZEDŁEM WARSTWIE  
OŚCZEPNIA SIŁA REPAIR 10 FRAM SIŁA.  
4. PROMIENIE PRĘTOWYCH OŚCZEPNICH  
PODANO DO OSI PRĘTOWYCH  
W PRZETNYCH NR 28.28.30 NALEŻY ODGIĄC DO GÓRY  
I PRZETNYCH NR 28.28.30 WYKONAWCZEWYCH NA CZAS  
WYKONAWCZEWYCH PRAC WYKONAWCZEWYCH  
PO WYKONANIU SPRAWIŁ PRZYGATUJE  
POŁĄCZĄ NA ZANGA.

SZCZEGÓŁ "a"



**Beton:**  
cokół: B37, W8, F50 ( C30/37 )  
ściana fundamentowa, ława: B37, W4, F50 ( C30/37 )  
Stal zbrojeniowa A-IIIN-RB 500W lub B 500SP

## SCHEMAT UKŁADU PRETÓW OBWODOWYCH



POŁĄCZENIE PRĘTÓW W PRZERWIE  
PRZECIWSKURCZOWEJ / SPAWANE/

